

MAD 220 S FOUR

Applications : Poussières, solides et résidus haute température

Encombrement : Compact et mobile

Matériaux : Construction complète en acier peint

Filtre : Filtre Nomex résistant aux températures élevées avec système de nettoyage de filtre Dustop

Spécialité : Nettoyage des fours



INFORMATIONS TECHNIQUES

		MAD 220 S FOUR
Alimentation ¹	V - Hz	230 - 50 1~
Puissance	kW	2,3
Dépression max	mmH ₂ O	2500
Débit Max	m³/h	360
Ø Entrée	mm	50
Capacité	lt.	20
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	76
Dimensions	cm	51x57x110h
Poids	kg	35
Filtration standard :		Sac
Surface et diamètre	cm²-mm	360
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69)		Polyester - NOMEX
Système de nettoyage		Dustop
Option : Filtre absolu HEPA		
Surface	cm²	18 000
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14 avec 99,995 % d'efficacité à 0,18µm particules

VERSION STANDARD

Code	Description
MAD220SFOUR-001	MAD 220S "NOMEX" KITØ40 STANDARD
MAD220SFOUR-003	MAD 220S "NOMEX" KITØ40 STANDARD + KIT FOUR INCLUS

¹Autres tensions et fréquences disponibles sur demande

OPTIONS

Code

Nous consulter