

MAD 220 S - MAD 220 S LONGOPAC

Applications : Poussières et solides

Encombrement : Compact et mobile

Matériaux : Construction complète en acier peint

Filtre : Filtre PTFE, Cat.M avec système de nettoyage du filtre Dustop

Spécialité : Version Longopac et cyclone inclus. Sac de collecte sécurisé à hauteur réglable pour un transport aisé en fourgon



INFORMATIONS TECHNIQUES

		MAD 220 S		MAD 220 S LP	
Alimentation¹	V - Hz	230 - 50	1~	230 - 50	1~
Puissance	kW	2,3		2,3	
Dépression max	mmH₂O	2500		2500	
Débit Max	m³/h	360		360	
Ø Entrée	mm	50		50	
Capacité	lt.	20		Sac Longopac	
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	76		76	
Dimensions	cm	51x57x110h		57x63x135h	
Poids	kg	35		55	
Filtration standard :		Cartouche		Cartouche	
Surface et diamètre	cm²-mm	30.000 - 360		30.000 - 360	
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69)²		Polyester - PTFE M			
Charge d'air sur filtre	m³/m²/h	120		120	
Système de nettoyage³		Dustop		Dustop	
Option : Filtre absolu HEPA					
Surface	cm²	18 000		18 000	
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14 avec 99.995 à 0,18µm particules			

VERSION STANDARD

Code	Description
MAD220S	MAD 220S KITØ40
MAD220SLP	MAD 220S LP KITØ40

¹Autres tensions et fréquences disponibles sur demande

²Autres filtres disponibles sur demande