

MAD 245 S - MAD 450 S

Applications : Poussières et matériaux secs

Encombrement : Compact et mobile

Matériaux : Construction complète en acier peint

Filtre : Filtre polyester L avec système de nettoyage manuel par secouage des filtres

Spécialité : Convient à une grande variété d'applications.



INFORMATIONS TECHNIQUES

		MAD 245 S	MAD 450 S
Alimentation	V - Hz ¹	230 - 50 1~	230 - 50 1~
Puissance	kW	2,3	3,45
Dépression max	mmH ₂ O	2500	2500
Débit max	m ³ /h	360	540
Ø Entrée	mm	80	80
Capacité	lt.	45	60
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	76	76
Dimensions	cm	58x70x126h	70x66x134h
Poids	kg	48	77
Filtration standard :		Etoile	Etoile
Surface, diamètre	cm ² -mm	20.000 - 420	30.000 - 500
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) ²		Polyester - L	Polyester - L
Charge d'air sur filtre	m ³ /m ² /h	180	180
Système de nettoyage		Manuel	Manuel
Option : Filtre absolu HEPA			
Surface	cm ²	18 000	25 000
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14 avec 99,995 % d'efficacité à 0,18µm particules	

VERSION STANDARD

Code	Description
MAD245S	MAD 245S KITØ50
MAD450S	MAD 450S KITØ50

¹Autres tensions et fréquences disponibles sur demande

²Autres filtres disponibles sur demande

OPTIONS

Nous consulter