

MAD 280 OIL - MAD 450 OIL

Applications : Huiles et copeaux, pour la maintenance de machines CNC

Encombrement : Compact et mobile

Matériaux : Construction complète en acier peint

Filtre : Filtration Cat. L et filtre PPL pour le liquide

Spécialité : Flotteur de sécurité pour contrôle de niveau, grille pour séparer les huiles et copeaux et soupape de déchargement



INFORMATIONS TECHNIQUES

		MAD 280 OIL		MAD 450 OIL	
		230	50 1~	230	50 1~
Alimentation¹	V - Hz				
Puissance	kW	2,3		3,45	
Dépression max	mmH ₂ O	2500		2500	
Débit max	m ³ /h	360		540	
Ø Entrée	mm	80		80	
Capacité Liquide	lt.	50		60	
Capacité solides	lt.	30		40	
Filtre Polypropylène				300 microns	
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	76		76	
Dimensions	cm	53x59x106h		67x66x125h	
Poids	kg	40		65	
Filtre					
Diamètre	mm	420		500	
Support de filtration		Polypropylène		hydro-oléorépellent	
Dispositif flottant		Mécanique		Électrique	

VERSION STANDARD

Code	Description
MAD 280 OIL	MAD 280 OIL
MAD 450 OIL	MAD 450 OIL

¹Autres tensions et fréquences sur demande

OPTIONS

Nous consulter

TA.0188.0000 - Kit d'accessoires recommandés D50 pour huile et copeaux

