

MAD 280 WD - MAD 280 WXP

Applications : Humide et sec

Encombrement : Compact et mobile

Matériaux : Construction complète en acier peint

Filtre : Double filtration standard humide (PPL) et sèche, dispositif flottant

Spécialité : Aspiration et refoulement simultanés des liquides pour la version avec pompe



INFORMATIONS TECHNIQUES

		MAD 280 WD		MAD 280 WXP	
Alimentation¹	V - Hz	230 - 50	1~	230 - 50	1~
Puissance	kW	2,3		2,3	
Dépression max	mmH ₂ O	2500		2500	
Débit Max	m ³ /h	360		360	
Ø Entrée	mm	80		50	
Capacité	lt.	80		80	
Système de vidange		Avec tuyau d'évacuation		Pompe immergée (100lt/min)	
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	76		76	
Dimensions	cm	56X60X107h		56X60X107h	
Poids	kg	40		50	
Filtration standard : Sec		Sac		-	
Surface et diamètre	cm ² -mm	8.000 - 420		-	
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69)		Nylon + Polyester - L		-	
Filtration standard : Humide		Sac		Sac	
Surface et diamètre	cm ² -mm	8.000 - 420		8.000 - 420	
Catégorie de filtration		Polypropylène - 300µm		Polypropylène - 300µm	

¹Autres tensions et fréquences disponibles sur demande

VERSION STANDARD

Code	Description
MAD280WD	MAD280WD KITØ40
MAD280WDINOX	MAD280WD KITØ40 Conteneur AISI304 en acier inoxydable
MAD280WXP	MAD280WXP KITØ40 (avec pompe à immersion, récipient en acier inoxydable et évacuation continue)