

MAD 400 IF OIL - MAD 400 T43

Applications : Huiles et copeaux / pour maintenance de machines CNC

Encombrement : Mobile

Matériaux : Construction complète en acier peint

Filtre : Kit superweb 3D, panier grille tamis pour séparation solide / liquide, filtre en polypropylène pour liquides

Spécialité : Système de déchargement par inversion du flux d'air ou par pompe (avec aspiration et refoulement simultanés)



INFORMATIONS TECHNIQUES

		MAD 400 IF OIL		MAD 400 T43	
		400 - 50	3~	400 - 50	3~
Alimentation	V - Hz	400 - 50	3~	400 - 50	3~
Puissance	kW	4		4,3	
Protection électrique	IP	65		65	
Dépression max	mmH ₂ O	3200		5100	
Dépression en continu	mmH ₂ O	2600		4400	
Débit max	m ³ /h	420		320	
Ø Entrée	mm	50		50	
Capacité de liquides	lt.	400		400	
Capacité de solides	lt.	50		50	
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	76		76	
Dimensions	cm	140x70x180h		140x70x180h	
Poids	kg	225		250	
Filtration standard :		3D Superweb		3D Superweb	
Surface, diamètre	mm	500		500	
Support de filtration		Polypropylène - 20µm		Polypropylène - 20µm	
Option : Cartouche étanche à l'huile et à l'eau					
Surface	cm ² -mm	19200 - 325		19200 - 325	
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H13		H13	
Hauteur manométrique	mt			6,89	
Système de vidange		Flux inversé		Avec pompe	
Débit de refoulement	lt / min	200		350	
Détecteur de niveau pour arrêt aspiration		Oui		Oui	

VERSION STANDARD

Code	Description
MAD 400IFOIL	MAD 400 IF OIL
MAD 400T43	MAD 400 T43

*Autres tensions sur demande. Nous consulter

OPTIONS

Nous consulter

TA.1058.0000 - Kit d' accessoires recommandés D50 pour huile et copeaux

