

MAD 450 ACD


Applications : Poussières ATEX dans une zone non classifiée ATEX

Encombrement : Compact et mobile

Matériaux : Construction en acier, Cuve inox AISI304

Filtre : Filtre antistatique polyester Cat.M et filtre absolu (H14) inclus

Spécialité : 3 moteurs By-Pass protégés par filtre absolu en aspiration



Cuve en inox

INFORMATIONS TECHNIQUES


MAD 450 ACD		
Zone non classée ATEX		
Certification	II 1/-D Ex h IIIC T80°C (Internal) Da/-	
Catégorie EX	ACD	
Alimentation	V - Hz	230 - 50/60 1~
Puissance	kW	3,3
Dépression max	mmH ₂ O	2500
Débit max	m ³ /h	540
Ø Entrée	mm	80
Capacité	lt.	60
Cuve	AISI304 inox	
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	76
Dimensions	cm	66x70x135h
Poids	kg	78
Filtre standard	Étoile	
Surface, diamètre	cm ² -mm	30 000 - 500
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69)	Polyester - ANT M	
Charge d'air sur le filtre	m ³ /m ² /h	180
Système de nettoyage	Manuel	
Filtre absolu H/HEPA	Inclus	
Surface du filtre	cm ²	25 000
Catégorie du filtre (EN 1822-5)	H14 avec une efficacité de 99 995 % pour les particules de 0,18 µm	

VERSION STANDARD

Code	Description
MAD450ACD	MAD 450 ACD 3BP 60L DT DS X H KIT Ø50

MAD 450 ACD LP

Applications : Poussières ATEX dans une zone non classifiée ATEX
Encombrement : Compact et mobile
Système de décharge : Longopac
Filtre : Filtre antistatique polyester Cat.M et filtre absolu (H14) inclus
Spécialité : 3 moteurs By-Pass protégés par filtre absolu en aspiration



INFORMATIONS TECHNIQUES

		MAD 450 ACD LP
Zone d'utilisation		-
Certification		-
Catégorie EX		ACD
Alimentation	V - Hz	230 - 50/60 1~
Puissance	kW	3,3
Dépression max	mmH ₂ O	2500
Débit max	m ³ /h	540
Ø Entrée	mm	80
Trémie		Trémie revêtue de poudre conductrice
Capacité	lt.	20
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	74
Dimensions	cm	73x66x157h
Poids	kg	70
Filtre standard		Étoile
Surface, diamètre	cm ² -mm	30 000 - 500
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69)		Polyester - ANT M
Charge d'air sur le filtre	m ³ /m ² /h	120
Système de nettoyage		Manuel
Filtre absolu H/HEPA		Inclus
Surface du filtre	cm ²	25 000
Catégorie du filtre (EN 1822-5)		H14 avec une efficacité de 99 995 % pour les particules de 0,18 µm

VERSION STANDARD

Code	Description
MAD450LPACD	MAD 450 LP ACD 2BP 20M DUSTOP H KIT Ø40