

MAD 450 CLEAR-AUT - MAD 450 LP CLEAR-AUT

Applications : Poussières et matériaux secs

Matériel : Construction complète en acier peint

Filtre : Cartouche elliptique avec système de nettoyage automatique

Spécialité : Système polyvalent

Disponible jusqu'à épuisement des stocks



INFORMATIONS TECHNIQUES

		MAD 450 AUT		MAD 450 LP AUT	
Alimentation	V - Hz	230	50 1~	230	50 1~
Puissance	kW	3,45		3,45	
Dépression max	mmH ₂ O	2500		2500	
Débit d'air max	m³/h	540		540	
Ø Entrée	mm	80		80	
Capacité	lt.	45		Sac longopac 20 mt	
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	76		76	
Dimensions	cm	69x63x126h		69x63x162h	
Poids	kg	83		80	
Filtration standard :		2 Cartouches		2 Cartouches	
Superficie filtrante totale	cm²-mm	30.000 - 360		30.000 - 360	
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69)		Polyester - M PTFE		Polyester - M PTFE	
Système de nettoyage		Nettoyage Automatique Aut + Dustop		Nettoyage Automatique Aut + Dustop	
Filtre E10 installé					
Option : Filtre absolu H/HEPA					
Superficie du filtre	cm²	25 000		25 000	
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14 avec 99,995 % d'efficacité à 0,18µm particules			

VERSION STANDARD

Code	Description
MAD450AUT	MAD 450 AUT
MAD450LPAUT	MAD 450 AUT LONGOPAC

OPTIONS

H - Filtre absolu