

MAD 450 LONGOPAC

Applications: Poussière fine

Encombrement : Compact et mobile

Matériaux : Construction complète en acier peint

Filtre : Filtre polyester antistatique Cat M

Spécialité : Système Longopac (sac sans fin) pour élimination sans contact des poussières fines. Aspirateur réglable en hauteur pour transport dans un fourgon.



INFORMATIONS TECHNIQUES

		MAD 450 LP
Alimentation	V - Hz ¹	230 - 50 1~
Puissance	kW	3,45
Dépression max	mmH ₂ O	2500
Débit max	m ³ /h	540
Ø Entrée	mm	80
Capacité	lt.	Sac longopac 20 mt
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	76
Dimensions	cm	73x66x155h/134h
Poids	kg	70
Filtration standard :		
Filtre primaire		Etoile
Surface filtrante totale	cm ²	30.000 - 500
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) ²		Polyester - ANT M
Charge d'air sur filtre	m ³ /m ² /h	180
Système de nettoyage		Manuel
Option : Filtre absolu HEPA		
Surface	cm ²	25 000
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14 avec 99,995 % d'efficacité à 0,18µm particules

VERSION STANDARD

Code	Description
MAD450SLP	MAD 450 LONGOPAC

¹Autres tensions et fréquences disponibles sur demande

²Autres filtres disponibles sur demande

OPTIONS

Nous consulter