

MAD 450 PSR AVEC PRÉ-SÉPARATEUR

Applications: Poussières et solides

Encombrement : Compact et mobile avec double unités télescopiques

Matériaux : Construction complète en acier peint

Filtre : Préséparateur à cyclone et filtre à poche à large surface

Spécialité: Unité cyclonique avec pré-séparateur intégré et double unité de collecte, sac sans fin



INFORMATIONS TECHNIQUES

MAD 450 PSR		
Alimentation	V - Hz	230 - 50 1~
Puissance	kW	3,45
Dépression max	mmH ₂ O	2500
Débit Max	m ³ /h	540
Ø Entrée	mm	80
Capacité	lt.	2x 20mt Sac sans fin
Unité cyclonique		Intégré
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	76
Dimensions	cm	130x85x162h / 173h
Poids	kg	105
Filtration standard :		Etoile
Surface, diamètre	cm ² -mm	30.000 - 500
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69)		Polyester - M PTFE
Système de nettoyage		Manuel
Option : Filtre absolu H/HEPA		
Superficie du filtre	cm ²	25 000
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14 avec 99,995 % d'efficacité 0,18µm particules

VERSION STANDARD

Code	Description
MAD 450PSR	MAD 450 PSR AVEC PRÉ-SÉPARATEUR

OPTIONS

H - Cartouche H14 filtre absolu