

MAD 450 S ECO 1/3D - MAD 450 ECO EL TR 1/3D - MAD 450 ECO EL TR 1/2D


Applications : Poussières, matériaux humides et secs

Encombrement : Compact et mobile

Matériaux : Construction complète en acier peint

Filtre : Filtre en polyester antistatique de classe M et filtre absolu (H14) inclus

Spécialité : Large gamme d'applications



INFORMATIONS TECHNIQUES

		MAD 450 S ECO 1/3D	MAD 450 ECO EL TR 1/3D	MAD 450 ECO EL TR 1/2D
Zone d'utilisation		ATEX Zone: 20 Int/22 Ext	ATEX Zone: 20 Int/22 Ext	ATEX Zone: 20 Int/21 Ext
Certification		II 1/3D Ex h IIIC T135°C (Int) /T195°C (ext) Da/Dc	II 1/3D Ex h IIIC T135°C (Int) /T195°C (ext) Da/Dc	II 1/2D Ex h IIIC T135°C (Int) /T195°C (ext) Da/Db
Catégorie EX		1/3D (20 int/22 ext)	1/3D (20 int/22 ext)	1/2D (20 int/21 ext)
Alimentation¹	V - Hz	230 - 50 1~	400 - 50 3~	
Puissance	kW - A	2,2 - 12,8	3,45 - 6,9	
Protection électrique	IP	65	65	
Soupape de sécurité		Inclus	318	
Dépression max²	mmH₂O	2500 / 2100	3000 / 2600	
Débit d'air max	m³/h	318	318	
Ø Entrée	mm	80	80	
Capacité	lt.	60 (INOX)	60 (INOX)	
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	76	76	
Dimensions	cm	70x65x190h	90	
Poids	kg	90	70x65x190h	
Filtration standard		Étoile	Étoile	
Surface	cm²-mm	30.000 - 500	30.000 - 500	
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69)		Polyester - ANT M	Polyester - ANT M	
Charge d'air sur filtre	m³/m²/h	106	106	
Système de nettoyage		Manuel	Manuel	
Filtre absolu HEPA		Inclus	Inclus	
Superficie	cm²	25 000	25 000	
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14 avec 99,995% d'efficacité à 0,18µm particules	H14 avec 99,995% d'efficacité à 0,18µm particules	

VERSION STANDARD

Code	Description
MAD450SECO1/3D	MAD 450S ECO - 1/3D 60L DT DS H X
MAD450ECOELTR1/3D	MAD 450 ECO EL TR - 1/3D 60L DT DS H X
MAD450ECOELTR1/2D	MAD 450 ECO EL TR - 1/2D 60L DT DS H X