

MAD 450 S ECO

Applications : Poussière, matériaux humides et secs

Encombrement : Compact et mobile

Matériaux : Construction complète en acier peint

Filtre : Filtre polyester Cat.L avec système de secouage manuel

Spécialité : Large variété d'applications



INFORMATIONS TECHNIQUES

MAD 450 S ECO		
Alimentation	V - Hz	400 - 50 3~
Puissance	kW	2,2
Protection électrique	IP	65
Soupape de surpression		Inclus
Dépression max	mmH ₂ O	2500 / 2900
Débit max	m ³ /h	318
Ø Entrée	mm	80
Capacité	lt.	60
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	76
Dimensions	cm	70x65x182h
Poids	kg	90
Filtration standard :		Etoile
Surface, diamètre	cm ² -mm	30.000 - 500
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) ²		Polyester - L
Charge d'air sur filtre	m ³ /m ² /h	106
Système de nettoyage		Manuel
Option : Filtre absolu HEPA		
Surface	cm ²	25 000
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14 avec 99,995 % d'efficacité à 0,18µm particules

VERSION STANDARD

Code	Description
MAD450SECO	MAD 450 S ECO KIT Ø50

OPTIONS

Nous consulter