

TAS 2000 PN - TAS 3000 SE PN - TAS 3000 HD PN

GRANDE PUISSANCE

Applications : Poussières et solides colmatants / applications intensives

Encombrement : Prise pour chariot élévateur incluse

Matériaux : Construction complète en acier peint

Filtre : Nettoyage automatique intégré du filtre à air pulsé inversé

Spécialité : Moteur sans entretien adapté à un usage intensif



Système de nettoyage
pneumatique des filtres



INFORMATIONS TECHNIQUES

		TAS 2000 PN	TAS 3000 SE PN	TAS 3000 HD PN
Alimentation¹	V - Hz	400 - 50 3	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Puissance	kW	21,3	20	25
Protection électrique	IP	65	65	65
Soupape de sécurité		Inclus	Inclus	Inclus
Dépression max	mmH ₂ O	4400	5000	4000
Dépression en continu	mmH ₂ O	3200	4400	3100
Débit max	m ³ /h	1350	1100	2050
Ø Entrée	mm	120	120	120
Capacité	lt.	220	220	220
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	77	77	77
Dimensions	cm	92x220x220h	92x220x220h	92x220x220h
Poids	kg	685	760	825
Filtration standard :			Cartouche	
Nombre de cartouche :		4	4	4
Superficie filtrante totale	cm ²	260 000	260 000	260 000
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) ²		Polyester - ANT M	Polyester - ANT M	Polyester - ANT M
Charge d'air sur filtre	m ³ /m ² /h	52	42	79
Système de nettoyage		Automatique AUT	Automatique AUT	Automatique AUT
Compresseur		Inclus	Inclus	Inclus
Option : Filtre absolu HEPA		PN - système automatique de nettoyage des filtres à l'air comprimé pendant l'aspiration		
Surface	cm ²	90 000	90 000	90 000
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14 avec 99,995 % d'efficacité à 0,18µm particules		

VERSION STANDARD

Code	Description
TAS2000PN	TAS 2000 PN
TAS3000PN	TAS 3000 PN
TAS3000SEPN	TAS 3000 SE PN

¹Autres tensions et fréquences disponibles sur demande ²Autres filtres disponibles sur demande

OPTIONS

Nous consulter