

**TAS 2000 - TAS 3000 SE - TAS 3000 HD**

**GRANDE PUISSANCE**

**Applications :** Matériaux humides & poussières / applications intensives

**Encombrement :** Mobile avec entrée chariot élévateur incluse

**Matériaux :** Construction complète en acier peint

**Filtre :** Nettoyage de filtre AUT intégré (avec compresseur inclus)

**Spécialité :** Moteur sans entretien adapté à un usage intensif



**INFORMATIONS TECHNIQUES**

|                                                       |                                   | <b>TAS 2000</b>                                    | <b>TAS 3000 SE</b> | <b>TAS 3000 HD</b> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Alimentation<sup>1</sup></b>                       | V - Hz                            | 400 - 50 3~                                        | 400 - 50 3~        | 400 - 50 3~        |
| <b>Puissance</b>                                      | kW                                | 21,3                                               | 20                 | 25                 |
| <b>Protection électrique</b>                          | IP                                | 65                                                 | 65                 | 65                 |
| <b>Soupape de sécurité</b>                            |                                   | Inclus                                             | Inclus             | Inclus             |
| <b>Dépression maximum</b>                             | mmH <sub>2</sub> O                | 4000                                               | 5000               | 4000               |
| <b>Dépression en continu</b>                          | mmH <sub>2</sub> O                | 3200                                               | 4400               | 3100               |
| <b>Débit max</b>                                      | m <sup>3</sup> /h                 | 1370                                               | 1150               | 2100               |
| <b>Ø Entrée</b>                                       | mm                                | 120                                                | 120                | 120                |
| <b>Capacité</b>                                       | lt.                               | 220                                                | 220                | 220                |
| <b>Niveau sonore (EN ISO 3744)</b>                    | dB(A)                             | 77                                                 | 77                 | 78                 |
| <b>Dimensions</b>                                     | cm                                | 92x220x220h                                        | 92x220x220h        | 92x220x220h        |
| <b>Poids</b>                                          | kg                                | 660                                                | 760                | 805                |
| <b>Filtration standard :</b>                          |                                   | Étoile                                             | Étoile             | Étoile             |
| Surface, diamètre                                     | cm <sup>2</sup> -mm               | 120.000 - 780                                      | 120.000 - 780      | 120.000 - 780      |
| Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) <sup>2</sup> |                                   |                                                    | Polyester - ANT M  |                    |
| Charge d'air sur filtre                               | m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h | 112                                                | 92                 | 171                |
| Système de nettoyage                                  |                                   |                                                    | Automatique AUT    |                    |
| Compresseur                                           |                                   | Inclus                                             | Inclus             | Inclus             |
| <b>Option : Filtre absolu HEPA</b>                    |                                   |                                                    |                    |                    |
| Surface                                               | cm <sup>2</sup>                   | 90 000                                             | 90 000             | 90 000             |
| Catégorie de filtration (EN 1822-5)                   |                                   | H14 avec 99,995 % d'efficacité à 0,18µm particules |                    |                    |

**VERSION STANDARD**

| <b>Code</b> | <b>Description</b> |
|-------------|--------------------|
| TAS2000     | TAS 2000           |
| TAS3000SE   | TAS 3000 SE        |
| TAS3000     | TAS 3000 HD        |

<sup>1</sup>Autres tensions et fréquences disponibles sur demande    <sup>2</sup>Autres filtres disponibles sur demande

**OPTIONS**

Nous consulter