

TAS 220 IF OIL - MAD 220 MPI OIL

Applications : Huiles et copeaux / Pour la vidange des bacs lubrifiants des machines CNC

Encombrement : Compact et mobile

Matériaux : Construction complète en acier peint et inox

Filtre : Kit superweb 3D, panier grille tamis pour séparation solide / liquide, filtre en polypropylène pour liquides

Spécialité : Système de déchargement par inversion de flux d'air ou par pompe (avec aspiration et refoulement simultanés)



INFORMATIONS TECHNIQUES

		TAS 220 IF OIL	MAD 220 MPI OIL
Alimentation¹	V - Hz	400 - 50 3~	230 - 50 1~
Puissance	kW	3,45	3,45
Protection électrique	IP	65	-
Dépression max	mmH ₂ O	3200 / 2600	2500
Débit max	m ³ /h	318	540
Ø Entrée	mm	50	50
Capacité de liquides	lt.	220	220
Capacité de solides	lt.	40	40
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	78	76
Dimensions	cm	150x72x175h	150x72x175h
Poids	kg	185	165
Filtration standard :		3D Superweb	3D Superweb
Surface, diamètre	mm	500	500
Support de filtration		Polypropylène - 20µm	Polypropylène - 20µm
Option : Cartouche étanche à l'huile et à l'eau			
Surface	cm ² -mm	19.200 - 325	19.200 - 325
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H13	H13
Système de décharge		Flux inversé	Pompe
Débit de refoulement	lt / min	200	160
Dispositif flottant		Mécanique	Electrique

VERSION STANDARD

Code	Description
TAS 220IFOIL	TAS 220 IF OIL
MAD 220MPIOIL	MAD 220 MPI OIL

¹Autres tensions et fréquences sur demande

OPTIONS

Nous consulter

TA.1058.0000 - Kit d'accessoires recommandés D50 pour huile et copeaux

