

TAS 300 ATEX

Applications : Poussières / Certifié ATEX zone Z20 intérieur et Z21/Z22 extérieur


Encombrement : Compact et mobile

Matériaux : Cuve en acier inoxydable en standard

Filtre : Filtre antistatique polyester Cat.M et filtre absolu (H14) inclus

Spécialité : Moteur certifié ATEX et sans entretien, adapté pour une utilisation intensive

Conformité à la norme EN IEC 62784:2018 pour la zone 22



INFORMATIONS TECHNIQUES

	TAS 300 EX1/3D		TAS 300 EX1/2D
Zone d'utilisation	ATEX Zone: 20 Intérieur / 22 Extérieur		ATEX Zone: 20 Intérieur / 22 Extérieur
Certification	II 1/3D Ex h tb IIIC T135°C (Int) /T195°C (ext) Da/Dc		II 1/2D Ex h tb IIIC T135°C (Int) /T195°C (ext) Da/Db
Catégorie EX	1/3D (20 int/22 ext)		1/2D (20 int/21 ext)
Alimentation¹	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Puissance	kW-A	4,6 - 8,6	4,6 - 8,6
Protection électrique	IP	65	65
Soupage de sécurité		Inclus	Inclus
Dépression max²	mmH ₂ O	3200/2600	3200/2600
Débit d'air max	m ³ /h	420	420
Ø Entrée	mm	80	80
Capacité	lt.	100 (INOX)	100(INOX)
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	72	72
Dimensions	cm	67x120x145h	67x120x145h
Poids	kg	137	137
Filtration standard		Étoile	Étoile
Surface	cm ² -mm	30.000 - 500	30.000 - 500
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69)		Polyester - ANT M	Polyester - ANT M
Charge d'air sur filtre	m ³ (m ² /h)	140	140
Système de nettoyage		Manuel	Manuel
Filtre absolu HEPA		Inclus	Inclus
Superficie	cm ²	25 000	25 000
Catégorie de filtration (EN 1822-5)	H14 avec 99,995% d'efficacité à 0,18µm particules		

VERSION STANDARD

Code	Description
TS300EX1/3D	TS300 EX1/3D
TS300EX1/2D	TS300 EX1/2D

¹Autres tensions et fréquences disponibles sur demande ²Dépression max avec soupage de sécurité

OPTIONS

Nous consulter