

TAS 75 AF ATEX

Applications : Poussières / Certification ATEX : zone 20 à l'intérieur et zones 21/22 à l'extérieur de l'aspirateur.

Encombrement : Compact et mobile

Matériaux : Cuve en acier inoxydable en standard

Filtre : Filtre en polyester antistatique de classe M et filtre absolu (H14) inclus

Spécialité : Moteur certifié ATEX et sans entretien, adapté pour une utilisation intensive

Conformité à la norme EN IEC 62784:2018 pour la zone 22



1/3D
1/2D



INFORMATIONS TECHNIQUES

		TAS 75 AF 1/3D	TAS 75 AF 1/2D
Zone d'utilisation		ATEX Zone 20 intérieur / 22 Extérieur	ATEX Zone 20 intérieur / 21 Extérieur
Certification		II 1/3D Ex h tb IIIC T135°C (Int) / T195°C (ext) Da/Dc	II 1/3D Ex h tb IIIC T135°C (Int) / T195°C (ext) Da/Db
Catégorie EX		1/3D (20 int/22 ext)	1/2D (20 int/21 ext)
Alimentation¹	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Puissance	kW - A	8,6 - 15,5	8,6 - 15,5
Protection électrique	IP	65	65
Soupape de sécurité		Inclus	Inclus
Dépression max²	mmH ₂ O	3400 / 2900	3400 / 2900
Débit d'air max	m ³ /h	700	700
Ø Entrée	mm	80	80
Capacité	lt.	100 (INOX)	100 (INOX)
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	76	76
Dimensions	cm	67x120x192h	67x120x192h
Poids	kg	170	170
Filtration standard		Étoile	Étoile
Surface	cm ² -mm	49.000 - 500	49.000 - 500
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69)		Polyester - ANT M	Polyester - ANT M
Charge d'air sur filtre	m ³ /m ² /h	143	143
Système de nettoyage		Manuel	Manuel
Filtre absolu HEPA		Inclus	Inclus
Superficie	cm ²	52 000	52 000
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14 avec 99,995% d'efficacité à 0,18µm particules	

VERSION STANDARD

Code	Description
TAS75AF1/3D	TAS 75 AF ATEX 1/3D
TAS75AF1/2D	TAS 75 AF ATEX 1/2D

¹Autres tensions et fréquences disponibles sur demande

²Dépression max avec soupape de sécurité