

TAS 75 AF PN

Applications : Poussières et solides

Encombrement : Mobile

Matériaux : Construction complète en acier peint

Filtre : Cartouches filtrantes polyester antistatique Cat. M avec système de nettoyage pneumatique automatique du filtre

Spécialité : Moteur sans entretien adapté à un usage intensif



Système de nettoyage pneumatique des filtres



INFORMATIONS TECHNIQUES

		TAS 75 AF PN
Alimentation¹	V - Hz	400 - 50 3~
Puissance	kW	8,6
Protection électrique	IP	65
Soupape de sécurité		Inclus
Dépression max	mmH ₂ O	3400
Dépression en continu	mmH ₂ O	2900
Débit max	m ³ /h	700
Ø Entrée	mm	80
Capacité	lt.	100
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	74
Dimensions	cm	66x120x203h
Poids	kg	170
Filtration standard :		Cartouche
Nombre et diamètre de la cartouche		3-150 x700h
Superficie filtrante totale	cm ²	80 000
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) ²		Polyester - ANT M
Charge d'air sur filtre	m ³ /m ² /h	88
Système de nettoyage		PN - système automatique de nettoyage des filtres à l'air comprimé pendant l'aspiration
Option : Filtre absolu HEPA		
Surface	cm ²	52 000
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14 avec 99,995 % d'efficacité à 0,18µm particules

VERSION STANDARD

Code	Description
TAS75AFPN	TAS 75 AIRFLOW PNEUMATIQUE

¹Autres tensions et fréquences disponibles sur demande ²Autres filtres disponibles sur demande

OPTIONS



Nous consulter