

TAS 75 AF - TAS 90

Applications : Poussières et solides

Encombrement : Mobile

Matériaux : Construction complète en acier peint

Filtre : Filtre polyester antistatique Cat.M avec système de nettoyage manuel du filtre

Spécialité : Moteur sans entretien adapté à un usage intensif



INFORMATIONS TECHNIQUES

		TAS 75 AF			TAS 90		
		400	50	3~	400	50	3~
Alimentation¹	V - Hz						
Puissance	kW			8,6			9,9
Protection électrique	IP			65			65
Soupape de sécurité				Inclus			Inclus
Dépression max	mmH ₂ O			3400			3400
Dépression en continu	mmH ₂ O			2900			3400
Débit max	m ³ /h			700			900
Ø Entrée	mm			80			80
Capacité	lt.			100			100
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)			76			76
Dimensions	cm			66x120x175h			66x120x175h
Poids	kg			100			100
Filtration standard :				Étoile			Étoile
Surface, diamètre	cm ² -mm			49.000 - 500			49.000 - 500
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) ²				Polyester - ANT M			
Charge d'air sur filtre	m ³ /m ² /h			143			186
Système de nettoyage				Manuel			Manuel
Option : Filtre absolu HEPA							
Surface	cm ²			52 000			90 000
Catégorie de filtration (EN 1822-5)				H14 avec 99,995 % d'efficacité à 0,18µm particules			

VERSION STANDARD

Code	Description
TAS75AF	TAS 75 AIRFLOW
TAS90	TAS 90 avec variateur de fréquence intégré

¹Autres tensions et fréquences disponibles sur demande ²Autres filtres disponibles sur demande

OPTIONS

Nous consulter