

TAS 750 ACD

Applications : Poussières ATEX dans une zone non classifiée ATEX

Encombrement : Compact et mobile

Matériaux : Construction complète en acier peint

Filtre : Filtre en polyester antistatique de classe M et filtre absolu (H14) inclus

Spécialité : Sans entretien adapté pour une utilisation intensive



INFORMATIONS TECHNIQUES

TAS 750 ACD		
Zone d'utilisation	Zone non classée ATEX	
Certification	II 1/-D Ex h IIC T135°C (internal) Da /	
Catégorie EX	1/- D (ACD)	
Alimentation¹	V - Hz	400 - 50 3~
Puissance	kW - A	6,3 - 11,8
Protection électrique	IP	65
Soupape de sécurité	Inclus	
Dépression max²	mmH ₂ O	3600/3000
Débit d'air max	m ³ /h	530
Ø Entrée	mm	80
Capacité	lt.	100
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	72
Dimensions	cm	67x120x160h
Poids	kg	150
Filtration standard	Étoile	
Surface	cm ² -mm	30.000 - 500
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69)	Polyester - ANT M	
Charge d'air sur filtre	m ³ /m ² /h	176
Système de nettoyage	Manuel	
Filtre absolu HEPA	Inclus	
Superficie	cm ²	52.000
Catégorie de filtration (EN 1822-5)	H14 avec 99,995% d'efficacité à 0,18µm particules	

VERSION STANDARD

Code	Description
TAS750ACD	TAS 750 ACD

¹Autres tensions et fréquences disponibles sur demande

²Dépression max avec soupape de sécurité