

TAS 750 ATEX

Applications : Poussières / Certifié ATEX zone Z20 intérieur et Z21/Z22 extérieur


Encombrement : Compact et mobile

Matériaux : Cuve en acier inoxydable en standard

Filtre : Filtre antistatique polyester Cat.M et filtre absolu (H14) inclus

Spécialité : Moteur certifié ATEX et sans entretien, adapté pour une utilisation intensive

Conformité à la norme EN IEC 62784:2018 pour la zone 22



INFORMATIONS TECHNIQUES

		TAS 750 EX1/3D	TAS 750 EX1/2D
Zone d'utilisation		ATEX Zone: 20 Intérieur / 22 Extérieur	ATEX Zone: 20 Intérieur / 22 Extérieur
Certification		II 1/3D Ex h tb IIIC T135°C (Int) / T195°C (ext) Da/Dc	II 1/2D Ex h tb IIIC T135°C (Int) / T195°C (ext) Da/Db
Catégorie EX		1/3D (20 int/22 ext)	1/2D (20 int/21 ext)
Alimentation¹	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Puissance	kW-A	6,3 - 11,8	6,3 - 11,8
Protection électrique	IP	65	65
Soupage de sécurité		Inclus	Inclus
Dépression max²	mmH ₂ O	3600/3000	3600/3000
Débit d'air max	m ³ /h	530	530
Ø Entrée	mm	80	80
Capacité	lt.	100 (INOX)	100(INOX)
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	72	72
Dimensions	cm	67x120x160h	67x120x160h
Poids	kg	150	150
Filtration standard		Étoile	Étoile
Surface	cm ² -mm	20.000 - 420	30.000 - 420
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69)		Polyester - ANT M	Polyester - ANT M
Charge d'air sur filtre	m ³ (m ² /h)	176	176
Système de nettoyage		Manuel	Manuel
Filtre absolu HEPA		Inclus	Inclus
Superficie	cm ²	52 000	52 000
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14 avec 99,995% d'efficacité à 0,18µm particules	

VERSION STANDARD

Code	Description
TAS750EX1/3D	TAS 750 ATEX1/3D
TAS750EX1/2D	TAS 750 ATEX 1/2D

¹Autres tensions et fréquences disponibles sur demande ²Dépression max avec soupage de sécurité

OPTIONS

Nous consulter