

TAS HD 125 ATEX 1/2D - TAS HD 185 ATEX 1/2D

Applications : Poussières et matières solides colmatants / pour usage intensif
Encombrement : Construction industrielle très durable et facile d'entretien, avec passages pour fourches de chariot élévateur inclus.

Matériaux : Construction complète en acier peint

Filtre : Système intégré de nettoyage automatique des filtres à l'air comprimé pendant l'aspiration

Spécialité : Sans entretien adapté pour une utilisation intensive



INFORMATIONS TECHNIQUES

		TAS HD 125 1/2D	TAS HD 185 1/2D
Zone d'utilisation		ATEX Zone: 20 Intérieur / 21 Extérieur	ATEX Zone: 20 Intérieur / 21 Extérieur
Certification		II 1/2D Ex h tb IIIC T135°C (Int) / T195°C (ext) Da/Dc	II 1/2D Ex h tb IIIC T135°C (Int) / T195°C (ext) Da/Dc
Catégorie EX		1/2D (20 int/21 ext)	1/2D (20 int/21 ext)
Alimentation¹	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Puissance	kW - A	12,6 - 23,3	21,3 - 38,3
Protection électrique	IP	65	65
Dépression max²	mmH ₂ O	3600 / 2900	4000 / 3200
Débit d'air max	m ³ /h	1050	1370
Ø Entrée	mm	120	120
Capacité	lt.	160 (INOX)	160 (INOX)
Capteur de température moteur KLIXON		Standard	Standard
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	78	78
Dimensions	cm	170x74x240h	170x74x240h
Poids	kg	430	450
Filtration standard		Étoile	Étoile
Surface	cm ² -mm	70.000 - 560	70.000 - 560
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69)	m ³ /m ² /h	Polyester - ANT M	Polyester - ANT M
Charge d'air sur filtre		150	196
Système de nettoyage		AUT	AUT
Filtre absolu HEPA		Inclus	Inclus
Superficie	cm ²	90.000	90.000
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14 avec 99,995% d'efficacité à 0,18µm particules	

VERSION STANDARD

Code	Description
TASHD1251/2D	TAS HD 125 ATEX 1/2D
TASHD1851/2D	TAS HD 185 ATEX 1/2D

¹Autres tensions et fréquences disponibles sur demande ²Dépression max avec soupape de sécurité

OPTIONS

Nous consulter