

TAS HD 125 ACD - TAS HD 185 ACD

Applications : Poussières ATEX dans une zone non classifiée ATEX

Encombrement : Compact et mobile

Matériaux : Construction complète en acier peint

Filtre : Filtre en polyester antistatique de classe M et filtre absolu (H14) inclus

Spécialité : Sans entretien adapté pour une utilisation intensive



INFORMATIONS TECHNIQUES

		TAS HD 125 ACD	TAS HD 185 ACD
Zone d'utilisation		Zone non classée ATEX	Zone non classée ATEX
Certification		II 1/-D Ex h IIIC T135°C (internal) Da /	II 1/-D Ex h IIIC T135°C (internal) Da /
Catégorie EX		1/- D (ACD)	1/- D (ACD)
Alimentation¹	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Puissance	kW - A	12,6 - 23,3	21,3 - 38,3
Protection électrique	IP	65	65
Dépression max²	mmH ₂ O	3600 / 2900	4000 / 3200
Débit d'air max	m ³ /h	1050	1370
Ø Entrée	mm	120	120
Capacité	lt.	160	160
Capteur de température moteur KLIXON		Standard	Standard
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	78	78
Dimensions	cm	170x74x240h	170x74x240h
Poids	kg	430	450
Filtration standard		Étoile	Étoile
Surface	cm ² -mm	70.000 - 560	70.000 - 560
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69)	m ³ /m ² /h	Polyester - ANT M	Polyester - ANT M
Charge d'air sur filtre		150	196
Système de nettoyage		AUT	AUT
Compresseur		Oui	Oui
Filtre absolu HEPA		Inclus	Inclus
Superficie		90.000	90.000
Catégorie de filtration (EN 1822-5)	cm ²	H14 avec 99,995% d'efficacité à 0,18µm particules	

VERSION STANDARD

Code	Description
TASHD125ACD	TAS HD 125 ACD
TASHD185ACD	TAS HD 185 ACD

¹Autres tensions et fréquences disponibles sur demande

²Dépression max avec soupape de sécurité

OPTIONS

Nous consulter