

TAS HD 125 MC ATEX 1/3D

Applications : Poussières / Certification ATEX pour zone 20 à l'intérieur et zones 21/22 à l'extérieur de l'aspirateur.

Encombrement : Compact et mobile

Matériaux : Cuve en acier inoxydable en standard

Filtre : Filtre en polyester antistatique de classe M et filtre absolu (H14) inclus

Spécialité : Moteur certifié ATEX et sans entretien, adapté pour une utilisation intensive

Conformité à la norme EN IEC 62784:2018 pour la zone 22



INFORMATIONS TECHNIQUES

TAS HD 125 MC ATEX 1/3D		
ATEX Zone: 20 Intérieur/22 Extérieur		
Zone d'utilisation	ATEX Zone: 20 Intérieur/22 Extérieur	
Certification	II 1/3D Ex h tb IIIC T135°C (Int) /T195°C (ext) Da/Dc	
Catégorie EX	1/3D (20 int/22 ext)	
Alimentation¹	V - Hz	400 - 50 3~
Puissance	kW - A	12,6 - 23,3
Protection électrique	IP	65
Soupage de sécurité	Inclus	
Dépression max²	mmH ₂ O	3600 / 2900
Débit d'air max	m ³ /h	1050
Ø Entrée	mm	120
Capacité	lt.	160 (INOX)
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	78
Dimensions	cm	170x75x240h
Poids	kg	430
Filtration standard	Étoile	
Surface	cm ² -mm	70.000 - 560
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69)	Polyester - ANT M	
Charge d'air sur filtre	m ³ /m ² /h	150
Système de nettoyage	Manuel	
Filtre absolu HEPA	Inclus	
Superficie	cm ²	90.000
Catégorie de filtration (EN 1822-5)	H14 avec 99,995% d'efficacité à 0,18µm particules	

VERSION STANDARD

Code	Description
TASHD125MC1/3D	TAS HD 125 MC ATEX 1/3D

¹Autres tensions et fréquences disponibles sur demande

²Dépression max avec soupape de sécurité

OPTIONS

Nous consulter