

TAS HD 125 PN ATEX 1/3D - TAS HD 185 PN ATEX 1/3D

Applications : Poussières et matières solides colmatants / pour usage intensif

Encombrement : Construction industrielle très durable et facile d'entretien, avec passages pour fourches de chariot élévateur inclus.

Matériaux : Construction complète en acier peint

Filtre : Système intégré de nettoyage automatique des filtres à l'air comprimé pendant l'aspiration

Spécialité : Moteur sans entretien adapté pour une utilisation intensive



Système de nettoyage pneumatique des filtres



INFORMATIONS TECHNIQUES

		TAS HD 125 PN 1/3D	TAS HD 185 PN 1/3D
Zone d'utilisation		ATEX Zone: 20 Intérieur / 22 Extérieur	ATEX Zone: 20 Intérieur / 22 Extérieur
Certification		II 1/3D Ex h tb IIIC T135°C (Int) / T195°C (ext) Da/Dc	II 1/3D Ex h tb IIIC T135°C (Int) / T195°C (ext) Da/Dc
Catégorie EX		1/3D (20 int/22 ext)	1/3D (20 int/22 ext)
Alimentation¹	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Puissance	kW - A	12,6 - 23,3	21,3 - 38,3
Protection électrique	IP	65	65
Dépression max²	mmH ₂ O	3600 / 2900	4000 / 3200
Débit d'air max	m ³ /h	1050	1370
Ø Entrée	mm	120	120
Capacité	lt.	160 (INOX)	160 (INOX)
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	78	78
Dimensions	cm	170x74x240h	170x74x240h
Poids	kg	430	450
Filtration standard		Cartouche	Cartouche
Nombre total de cartouches		4	4
Surface	cm ² -mm	106 000	106 000
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69)	m ³ /m ² /h	Polyester - ANT M	Polyester - ANT M
Charge d'air sur filtre		99	130
Système de nettoyage		PN - système automatique de nettoyage des filtres à l'air comprimé pendant l'aspiration	
Compresseur		Non Inclus	Non Inclus
Filtre absolu HEPA		Inclus	Inclus
Superficie		90.000	90.000
Catégorie de filtration (EN 1822-5)	cm ²	H14 avec 99,995% d'efficacité à 0,18µm particules	

VERSION STANDARD

Code	Description
TASHD125PN1/3D	TAS HD 125 PN ATEX 1/3D
TASHD185PN1/3D	TAS HD 185 PN ATEX 1/3D

¹Autres tensions et fréquences disponibles sur demande ²Dépression max avec soupape de sécurité

OPTIONS

Nous consulter