

TAS HD MC

Applications : Matériaux humides & poussières / pour usage intensif

Encombrement : Mobile avec prise pour chariot élévateur

Matériaux : Construction en acier peint

Filtre : Système de nettoyage manuel intégré par secouage du filtre

Spécialité : Moteur sans entretien adapté à une utilisation intensive



INFORMATIONS TECHNIQUES

		TAS HD 110 MC	TAS HD 110 SE MC
Alimentation	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Puissance	kW	12,6	12,6
Protection électrique	IP	65	65
Soupape de surpression		Inclus	Inclus
Dépression max	mmH ₂ O	3600	5100
Dépression continue	mmH ₂ O	1050	520
Débit max	m³/h	2900	4600
Ø Entrée	mm	120	120
Capacité	lt.	160	160
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	78	78
Dimensions	cm	170x75x200h	170x75x200h
Poids	kg	380	290
Filtration standard :		Etoile	Etoile
Surface, diamètre	cm²-mm	70.000 - 560	70.000 - 560
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69)²		Polyester - ANT M	Polyester - ANT M
Charge d'air sur filtre	m³/m²/h	150	74
Système de nettoyage		Manuel	Manuel
Option : Filtre absolu HEPA			
Surface	cm²	90 000	90 000
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14 avec 99,995 % d'efficacité à 0,18µm particules	

VERSION STANDARD

Code	Description
TASHD110MC	TAS HD 110 DÉCOLMATAGE MANUEL
TASHD110SEMC	TAS HD 110 SE DÉCOLMATAGE MANUEL

OPTIONS

Nous consulter