


TAS HD PN

APPLICATIONS INDUSTRIELLES

Applications : Poussières et solides colmatants / usage intensif
Encombrement : Mobile avec entrée chariot élévateur incluse
Matériaux : Construction complète en acier peint
Filtre : Système intégré de nettoyage automatique des filtres par impulsions d'air inversées
Spécialité : Moteur sans entretien adapté à un fonctionnement continu 24h/24, 7j/7



Système de nettoyage pneumatique des filtres



INFORMATIONS TECHNIQUES

		TAS HD 75 PN		TAS HD 125 PN		TAS HD 185 PN		TAS HD 150 SE PN	
Alimentation¹	V - Hz	400 - 50	3~	400 - 50	3~	400 - 50	3~	400 - 50	3~
Puissance	kW	7,5		12,6		21,3		15	
Protection électrique	IP	55		65		65		65	
Soupape de sécurité		Inclus		Inclus		Inclus		Inclus	
Dépression max	mmH ₂ O	4500		3600		4000		6000	
Dépression en continu	mmH ₂ O	3100		2900		3200		5300	
Débit max	m ³ /h	750		1100		1350		720	
Ø Entrée	mm	120		120		120		120	
Capacité	lt.	160		160		160		160	
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	72		75		76		78	
Dimensions	cm	170x74x214h		170x74x214h		170x74x214h		170x74x214h	
Poids	kg	360		430		450		440	
Filtration standard :		Cartouche							
Nombre de cartouche		4		4		4		4	
Superficie filtrante totale	cm ²	106 000		106 000		106 000		106 000	
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) ²		Polyester - ANT M							
Charge d'air sur filtre	m ³ /m ² /h	71		104		127		68	
Système de nettoyage		PN - système automatique de nettoyage des filtres à l'air comprimé pendant l'aspiration							
Compresseur		Inclus							
Option : Filtre absolu HEPA									
Surface	cm ²	52 000		90 000		90 000		90 000	
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14 avec 99,995 % d'efficacité à 0,18µm particules							

VERSION STANDARD

Code	Description
TASHD75PN	TAS HD 75 PN - AVEC COMPRESSEUR
TASHD125PN	TAS HD 125 PN - AVEC COMPRESSEUR
TASHD185PN	TAS HD 185 PN - AVEC COMPRESSEUR
TASHD150SEPN	TAS HD 150 SE PN - AVEC COMPRESSEUR

¹Autres tensions et fréquences disponibles sur demande ²Autres filtres disponibles sur demande

OPTIONS

Nous consulter