

TAS HD

Applications : Matériaux humides et poussières / usage intensif

Encombrement : Mobile avec prise pour chariot élévateur

Matériaux : Construction complète en acier peint

Filtre : Système de nettoyage automatique du filtre SELF CLEAN (avec compresseur inclus)

Spécialité : Moteur sans entretien adapté à un usage intensif



INFORMATIONS TECHNIQUES

		TAS HD 75	TAS HD 125	TAS HD 185	TAS HD 150 SE
Alimentation	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Puissance	kW	7,5	12,6	21,3	15
Protection électrique	IP	55	65	65	65
Soupape de surpression		Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Dépression max	mmH ₂ O	4500	4000	4000	6000
Dépression en continu	mmH ₂ O	3200	2900	3200	5300
Débit max	m ³ /h	750	1100	1350	720
Ø Entrée	mm	120	120	120	120
Capacité	lt.	160	160	160	160
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	72	75	78	78
Dimensions	cm	170x74x200h	170x74x200h	170x74x200h	170x74x200h
Poids	kg	360	430	450	440
Filtration standard :		Étoile	Étoile	Étoile	Étoile
Surface, diamètre	cm ² -mm	70.000 - 560	70.000 - 560	70.000 - 560	70.000 - 560
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) ²		Polyester - ANT M			
Charge d'air sur filtre	m ³ /m ² /h	107	157	192	104
Système de nettoyage		Auto-nettoyage			
Compresseur		Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Option : Filtre absolu HEPA					
Superficie de filtration	cm ²	52 000	90 000	90 000	90 000
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14 avec 99,995 % d'efficacité à 0,18µm particules			

VERSION STANDARD

Code	Description
TASHD75	TAS HD 75 - COMPRESSEUR INCLUS
TASHD125	TAS HD 125 - COMPRESSEUR INCLUS
TASHD185	TAS HD 185 - COMPRESSEUR INCLUS
TASHD150SE	TAS HD 150 SE - COMPRESSEUR INCLUS

¹Autres tensions et fréquences disponibles sur demande ²Autres filtres disponibles sur demande

OPTIONS

Nous consulter