

TAS INDUSTRIEL PN

Applications: Poussières et solides colmatants

Encombrement : Mobile

Matériaux : Construction complète en acier peint

Filtre : Cartouche polyester antistatique Cat. M avec système de **nettoyage pneumatique automatique des cartouches**

Spécialité : Moteur sans entretien adapté à un usage intensif



Système de nettoyage pneumatique des filtres



INFORMATIONS TECHNIQUES

		TAS 400 PN	TAS 750 PN
Alimentation¹	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Puissance	kW	4,6	5,5
Protection électrique	IP	65	65
Soupape de sécurité		Inclus	Inclus
Dépression max	mmH ₂ O	3200/2600	3800/3200
Débit max	m ³ /h	420	530
Ø Entrée	mm	80	80
Capacité	lt.	100	100
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	70	75
Dimensions	cm	67x120x187h	65x120x203h
Poids	kg	145	180
Filtration standard :		Cartouche	Cartouche
Diamètre de cartouche		3 - 150x500h	3 - 150x700h
Surface, diamètre	cm ²	57 000	80 000
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) ²		Polyester - ANT M	Polyester - ANT M
Charge d'air sur filtre	m ³ /m ² /h	74	66
Système de nettoyage	PN – système automatique de nettoyage des filtres à air comprimé pendant l'aspiration		
Option : Filtre absolu HEPA			
Surface	cm ²	25 000	52 000
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14 avec 99,995 % d'efficacité à 0,18µm particules	

VERSION STANDARD

Code	Description
TAS400PN	TAS 400 PN
TAS750PN	TAS 750 PN

¹Autres tensions et fréquences disponibles sur demande ²Autres filtres disponibles sur demande

OPTIONS

Nous consulter