

TAS INDUSTRIEL

Applications: Matériaux humides et secs

Encombrement : Mobile

Matériaux : Construction acier peint avec panier d'accessoires en ABS

Filtre : Filtre polyester L avec système de secouage manuel du filtre

Spécialité : Moteur sans entretien adapté à un usage intensif



INFORMATIONS TECHNIQUES

		TAS 300	TAS 400	TAS 550 SE	TAS 750
Alimentation¹	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Puissance	kW	3,45	4,6	4,6	6,3
Protection électrique	IP	65	65	65	65
Soupape de sécurité		Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Dépression max	mmH ₂ O	3000/2300	3200/2600	4600/3400	3800/3000
Débit max	m ³ /h	318	420	318	530
Ø Entrée	mm	80	80	80	80
Capacité	lt	100	100	100	100
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	72	72	73	72
Dimensions	cm	67x120x148h	67x120x148h	67x120x148h	67x120x148h
Poids	kg	130	137	145	150
Filtration standard :		Étoile	Étoile	Étoile	Étoile
Surface, diamètre	cm ² -mm	30.000 - 500	30.000 - 500	30.000 - 500	30.000 - 500
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) ²		Polyester - L	Polyester - L	Polyester - L	Polyester - L
Charge d'air sur filtre	m ³ /m ² /h	106	140	107	176
Système de nettoyage		Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Option : Filtre absolu HEPA					
Surface	cm ²	25 000	25 000	25 000	52 000
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14 avec 99,995 % d'efficacité à 0,18µm particules			

VERSION STANDARD

Code	Description
TAS300	TAS 300 KIT Ø50
TAS400	TAS 400 KIT Ø50
TAS550SE	TAS 550 SE KIT Ø50
TAS750	TAS 750 KIT Ø50

¹Autres tensions et fréquences disponibles sur demande ²Autres filtres disponibles sur demande

OPTIONS

Nous consulter