WIND AP 560 ATEX 1/3D — CAPTAGE DE POUSSIÈRES

Applications : Captage de poussières en suspension dans l'air
Encombrement : Mobile
Matériel : Construction complète en acier peint
Filtre : Polyester antistatique Cat.M et nettoyage automatique du filtre d'air pulsé inversé
Spécialité : Capte les poussières produites par les machines, haut débit



INFORMATIONS TECHNIQUES

		WIND AP 560 K2 1/3D	WIND AP 560 K4 1/3D
Certification		II 1/3D Ex h IIIC T100°C (int) / T135°C (ext) Da/Dc	II 1/3D Ex h IIIC T100°C (int) / T135°C (ext) Da/Dc
Catégorie EX		ATEX Zone: 20 Intérieurl/22 Extérieur	ATEX Zone: 20 Intérieurl/22 Extérieur)
Alimentation	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Puissance	kW	2,2	4
Protection électrique	IP	65	65
Dépression max	mmH_2O	210	210
Débit max	m^3/h	2500	2500
Entrée Ø	mm	200	200
Capacité	lt.	100	100
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	72	72
Dimensions	cm	78X132X218h	78X132X218h
Poids	kg	100	100
Filtration standard :		Etoile	Etoile
Surface	cm^2	50.000 - 560	50.000 - 560
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69)		Polyester Ant M	Polyester Ant M
Système de nettoyage		Manuel	Manuel
Filtre absolu HEPA			
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14 avec 99,995 % d'efficacité à 0,18µm particules	

VERSION STANDARD

Code	Description
WINDAP560K21/3D	WIND AP 560 2,2 KW 1/3D
WINDAP560K41/3D	WIND AP 560 4 KW 1/3D

OPTIONS

Nous consulter