

WIND 560 AP K1 & K2

CAPTAGE DE POUSSIÈRES

Applications : Captage de poussières en suspension dans l'air

Encombrement : Compact et mobile

Matériel : Construction complète en acier peint

Filtre : Filtre polyester Cat. M et nettoyage manuel

Spécialité : Capte les poussières produites par les machines, haut débit



INFORMATIONS TECHNIQUES

		WIND 560 AP K2
Alimentation¹	V - Hz	400 - 50 3~
Puissance	kW	2,2
Protection électrique	IP	55
Dépression max	mmH ₂ O	210
Débit max	m ³ /h	2500
Entrée Ø	mm	200
Capacité	lt.	100
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	72
Dimensions	cm	78x85x214h
Poids	kg	100
Filtration standard :		Etoile
Surface, diamètre	cm ² -mm	50.000 - 560
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) ²		Polyester Ant M
Système de nettoyage		Manuel

VERSION STANDARD

Code	Description
WIND 560APK2	WIND 560 AP 2.2KW

Version ATEX



II 1/3D Ex h IIIC T100°C (int) / T135°C (ext) Da/Dc

Code	Description
WIND 560APK21/3D	WIND 560 AP 2.2KW ATEX 1/3D

¹Autres tensions et fréquences sur demande

²Autres catégories de filtres disponibles sur demande

Options

Nous consulter