

WIND 560 AP K4 & K5

CAPTAGE DE POUSSIÈRES

Applications : Sec / Particules de poussières légères et fines en suspension

Encombrement : Mobile

Matériel : Construction complète en acier peint

Filtre : Filtre polyester cat. L avec système manuel de nettoyage

Spécialité : Dépoussièreur à haut débit d'air

Panneau électrique avec démarrage ΔY inclus, commandes en 24 volts.



²Autres catégories de filtres disponibles sur demande

INFORMATIONS TECHNIQUES

		WIND 560 AP K4	WIND 560 AP K5
		400 - 50 3~	400 - 50 3~
Alimentation	V - Hz		
Puissance	kW	4	5,5
Protection électrique	IP	55	55
Ø Entrée	mm	200	200
Dépression max	mmH ₂ O	370	470
Débit max	m ³ /h	3500	3000
Capacité	lt.	100	100
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	74	74
Dimensions	cm	78x132x214h	78x132x214h
Poids	kg	130	130
Filtration standard :		Etoile	Etoile
Surface, diamètre	cm ² -mm	50 000 - 560	50 000 - 560
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) ²		Polyester - ANT M	Polyester - ANT M
Système de nettoyage		Manuel	Manuel

VERSION STANDARD

Code	Description
WIND560APK4	WIND 560 AP 560 4kW
WIND560APK5	WIND 560 AP 560 5,5kW

OPTIONS

Nous consulter