

WIND AP 560 PN K2

CAPTAGE DE POUSSIÈRES

Applications : Captage de poussières en suspension dans l'air

Encombrement : Compact et mobile

Matériel : Construction complète en acier peint

Filtre : Filtre polyester Cat. M et nettoyage manuel

Spécialité : Capte les poussières produites par les machines, haut débit



INFORMATIONS TECHNIQUES

		WIND AP 560 PN K2
Alimentation ¹	V - Hz	400 - 50 3~
Puissance	kW	2,2
Protection électrique	IP	65
Dépression max	mmH ₂ O	210
Débit max	m ³ /h	2500
Entrée Ø	mm	200
Capacité	lt.	100
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	74
Dimensions	cm	78x132x250h
Poids	kg	140
Filtration standard :		Cartouche
Surface, diamètre	cm ² -mm	106 000 - 560
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) ²		Polyester - ANT M
Système de nettoyage		Système de nettoyage automatique du filtre par air pulsé inversé

VERSION STANDARD

Code	Description
WINDAP560PNK2	WIND AP 560 PN 2.2KW

¹Autres tensions et fréquences sur demande

²Autres catégories de filtres disponibles sur demande

Options

Nous consulter