

WIND AP 560 PN K4 & K5

CAPTAGE DE POUSSIÈRES

Applications : Captage de poussières en suspension dans l'air

Encombrement : Mobile

Matériels: Construction complète en acier peint

Filtre : Filtre polyester antistatique Cat.M et nettoyage automatique du filtre d'air pulsé inversé

Spécialité : Capte les poussières produites par les machines, haut débit



INFORMATIONS TECHNIQUES

		WIND AP 560 PN 4kW			WIND AP 560 PN 5,5kW		
		400 - 50	3~		400 - 50	3~	
Alimentation¹	V - Hz						
Puissance	kW	4			5,5		
Protection électrique	IP	55			55		
Ø Entrée	mm	200			200		
Dépression max	mmH ₂ O	370			470		
Débit max	m ³ /h	2500			2500		
Capacité	lt.	100			100		
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	72			74		
Dimensions	cm	78x132x250h			78x132x250h		
Poids	kg	150			160		
Filtration standard :		Cartouche			Cartouche		
Surface, diamètre	cm ² -mm	106.000 - 560			106.000 - 560		
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) ²		Polyester - ANT M			Polyester - ANT M		
Système de nettoyage		Système de nettoyage automatique du filtre par air pulsé inversé					

VERSION STANDARD

Code	Description
WINDAP560PNK4-001	WIND AP 560 PN 4kW
WINDAP560PNK5-001	WIND AP 560 PN 5,5kW

¹Autres tensions et fréquences sur demande

²Autres catégories de filtres disponibles sur demande

OPTIONS

Nous consulter