

WIND EV AP 560 INERT K2

CAPTAGE DE POUSSIÈRES

Applications : poussières sèches / particules légères et fines en suspension

Certifié ATEX zone Z20 intérieur et zone Z22 extérieur

Encombrement : Mobile

Matériaux : Construction complète en acier peint, cuve en acier inoxydable AISI 304

Filtre : Cartouche coalescente hydro-oléophobe de classe H13

Spécialité : Système de bain de liquide inerte intégré pour une collecte sécurisée des poussières explosives/conductrices, remplissage facile et rapide



INFORMATION TECHNIQUE

WIND EV AP 560 INERT K2

Zone ATEX		ATEX Zone: 20 Intérieur/22 Extérieur	
Certification		II 1/3D Ex h IIC T100°C (int) / T135°C (ext) Da/Dc	
Alimentation	V - Hz	400 - 50	3~
Puissance	kW	2,2	
Protection électrique	IP	65	
Dépression Max	mmH ₂ O	280	
Débit Max	m ³ /h	1300	
Diamètre Entrée	mm	150	
Capacité	lt.	100	
Cuve		INOX AISI 304	
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	74	
Dimensions	cm	78X132X267H	
Poids	kg	226	
Filtre primaire		INOX Demister	
Filtre secondaire		Cartouche coalescente hydro-oléophobe de classe H13	

VERSION ATEX

Code	Description
WIND 560Z22INERT	WIND EV AP KW2,2 Z22 Ø560 (MOTOR ATEX 3GD IP65 IIC)

Bras articulé Ø 125 x 3000mm

Raccord flexible

Code

TA.1286.000



Code

SL.2607.0200 Ø 150/120

SL.2639.0200 Ø 150/100

